

Kennnummer der Leistungserklärung	124	CE
Ziegelwerk Markt Wald GmbH, Ziegelei 7 86865 Markt Wald		
2510 - CPR - 388		
EN 771-1:2011 + A1:2015		
P- Mauerziegel der Kategorie I		
497 x 115 x 238 mm		
Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nichttragendes geschütztes Mauerwerk		

124

Grenzabmaße (mm)	Mittelwert: Klasse Tm
	L: +8/-10 B: ±5,0 H: ±5,0
	Maßspanne: Klasse Rm
	L: 12 B: 6 H: 6
	Ebenheit: NPD Planparallelität: NPD
Form und Ausbildung	siehe 5.2.2.1 d)
Druckfestigkeit (MW) (N/mm ²)	≥ 15,0
Brutto-Trockenrohddichte (MW)	860 kg/m ³
Abmaßklasse	Dm 805 bis 900 kg/m ³
Netto-Trockenrohd.(kg/m ³) (MW)	NPD
Wärmeleitfähigkeit λ _{10,dry,unit} (W/mK)	NPD
Verbundfestigkeit (N/mm ²)	NPD
Gehalt an aktiven lösl. Salzen	Klasse S0
Brandverhalten	Klasse A1
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/10
Gefährliche Substanzen	NPD

Zusätzliche Herstellerangaben nach DIN 20000-401	
Ziegelbezeichnung	HLz-Zahn
Druckfestigkeitsklasse	12
Rohdichteklasse	
Sonstiges	

Leistungserklärung

Kennnummer der Leistungserklärung **124**

- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
124
- Verwendungszweck(e):
Für geschützte Wände, Pfeiler, Trennwände an die Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz, den Schallschutz und/oder den Wärmeschutz gestellt sein können.
- Hersteller:
Ziegelwerk
Markt Wald GmbH
Ziegelei 7
86865 Markt Wald
- Bevollmächtigter:
k.A.
- System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
2+
- a) Harmonisierte Norm:
EN 771-1:2011 + A1:2015

Notifizierte Stelle(n):
CERT Baustoffe, CPR - 388

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale		Leistung		
(Soll) Maße	L/B/H (mm)	497	115	238
Grenzabmaße	Mittelwert: Tm (mm)	L: +8/-10	B: ±5,0	
	Maßsp.: Rm (mm)	L: 12	B: 6	
Form und Ausbildung	siehe 5.2.2.1 d)			
Druckfestigkeit	Kategorie	I		
	MW (N/mm ²)	≥ 15,0		
	Belastungsrichtung	senkrecht zur Lagerfläche		
Übliche Feuchtdehnung		NPD		
Verbundfestigkeit (N/mm ²)		NPD		
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		Klasse S0		
Brandverhalten		Klasse A1		
Wasseraufnahme (Masse %)		NPD		
Wasserdampfdurchlässigk. μ		5/10		
Brutto-Trockenrohddichte	MW (kg/m ³)	860		
	Abmaßkl. (kg/m ³)	Dm 805 bis 900		
Netto-Tr.-rohd. (MW) (kg/m ³)		NPD		
Wärmeleitf. λ _{10,dry,unit} (W/m)		NPD		
Frostwiderstand		F0		
Gefährliche Substanzen		NPD		
Ebenheit (mm)		NPD		
Planparallelität (mm)		NPD		



Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichner für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Markt Wald, den 01.03.2019

Armin Schmid, Geschäftsführer